



Steel-brushed motor

Weight : 75g(Approx)
(Without included lead wire)

- 소형화와 고출력.
- 금속 기어 사용으로 내구성 증대.
- 절연등급 B종
- 고객의 요청에 의한 Motor Voltage, Shaft 사양 및 Lead wire, connector 추가 등의 사양 변경 가능.

디지털 도어락, 가스차단기, 장난감,
유량 차단 밸브, 및 기타장비

Model	Voltage [VDC]	Gear Ratio	No Load		At Rated Load			Stall Torque [gf.cm]
			Speed [rpm]	Current [A]	Speed [rpm]	Current [A]	Torque [gf.cm]	
SD12FA5-N2092450	4.5	5:1	1800	0.035	1494	0.16	14	500
SD12FA10-N2092450		10:1	900	0.035	747	0.16	28	
SD12FA30-N2092450		30:0	300	0.036	249	0.16	98	1000
SD12FA50-N2092450		50:1	180	0.037	149	0.15	140	
SD12FA100-N2092450	4.5	100:1	96	0.043	79	0.15	280	1500
SD12FA150-N2092450		150:1	60	0.044	49	0.15	390	
SD12FA210-N2092450		210:1	43	0.044	35	0.14	546	
SD12FA250-N2092450		250:1	38	0.045	31	0.14	630	
SD12FA298-N2092450		298:1	32	0.046	26	0.13	780	
SD12FA380-N2092450		380:1	25	0.047	17	0.13	975	
SD12FA1000-N2092450		1000:1	9.6	0.047	6.4	0.13	1500	

- 무부하 Motor 회전수 12000rpm으로 생산되며 위 사양은 8500rpm를 기준으로 작성된 Data입니다.
- 위 사양 외에 사용자 요구에 의한 사양 변경이 가능합니다.

Unit : mm

