

SD80 Series

Carbon - brush motors

Weight: 180W: 2.9Kg (Approx)

Typical Applications

자동문, 펜, 의료기기, 기타장비


Output: 180W (Approx)

- Low-Cogging 과 고출력
- Noise Filter 내장 ■ 절연등급 B종
- 보호등급 IP50, (고객의 요청에 의한 변경 가능)
- 표준 Lead wire 500mm
- Motor Shaft 지지 Ball Bearing 사용
- 고객의 요청에 의한 Motor Voltage, Shaft 사양 및 Lead wire, connector 추가 등의 사양 변경 가능

■ Specification (Motor only)

	4.7		
DATA / SPEC		SD80X180	C€
Model		18024-31	
Output	W	180	
Rated Voltage	VDC	24	
Rated Speed	rpm	2600	
Rated Torque	Kgf.cm	6.0	
Rated Current	A(Max)	9.8	
Stall Torque	Kgf.cm (Min)	43.0	
Stall Current	А	55.0	
No Load Speed	rpm	3100	
No Load Current	A(Max)	2.5	
Cogging Torque	gf.cm	1000	
Run Duty	Hours	3000	
마니히 한다스 2100~~~ 이크 자세티 DetaOU IT			

■ Characteristic Diagram



- 무부하 회전수 3100rpm으로 작성된 Data입니다.
- 본 표준형 외에 필요에 따라 특주품으로 개발 가능하며, 주문 수량이 1LOT/100대 이상 일 때 가능합니다.

Dimensions

