



# BOD-2.2 Series



Torque: 25~32 Kgf.cm<sup>2</sup> (Approx)

Rotary Single Oil Damper

Weight : 14g(Approx)

## Typical Applications

비데, 의료기기, 정수기, 세탁기, 게임기기, 및 기타장비

- 제품의 케이스, 기타 기구물의 개폐기.
- 내부 오일에 의해서 작동.
- 고객의 요청에 의한 사양 변경 가능

## Specification

Model	Allowable Torque	Direction
BOD-2.2LX25	25 Kgf.cm <sup>2</sup>	CCW(L)
BOD-2.2LX28	28 Kgf.cm <sup>2</sup>	CCW(L)
BOD-2.2LX32	32 Kgf.cm <sup>2</sup>	CCW(L)

Model	Allowable Torque	Direction
BOD-2.2RX25	25 Kgf.cm <sup>2</sup>	CW(R)
BOD-2.2RX28	28 Kgf.cm <sup>2</sup>	CW(R)
BOD-2.2RX32	32 Kgf.cm <sup>2</sup>	CW(R)

Data	LX Type	RX Type
Open and Close Range	0° ~ 115° (+5°)	0° ~ 115° (+5°)
Angle for self-stand	-	-
Closing Time (70° → 0°)	2" ~ 20"	2" ~ 20"
Noise	58dB Max (from 1.5m)	
Operating Temperature	0° ~ 40° C	
Storage Temperature	-20° C ~ 60° C	

- 기타 토크 사양은 유저 사양에 따라 변경 생산이 가능합니다.

- 내구성 : 상온 환경에서 Cover or Seat의 각 부하 조건으로 하여, 0° → 115° → 70° (자연폐지) → 0° 를 1Cycle로 30,000회를 실시 후 최소 0.5"이상의 시간을 유지 할 것.

## Dimensions

Unit : mm

